



Mugav käändukse automaatika

Valnese käändukse automaatika on vaikne, mugav ja lihtsalt kasutatav. Sobib paljudesse erinevatesse tingimustesse, näiteks teenindusbüroodesse, kontoritesse, haiglatesse ja kauplustesse. Kahe automaatika ühendamisel on võimalik kasutada ka kahelehelisel ukstel.

KIRJELDUS

- Seadistatav tuulepidur
- Ukselehe lükkamisel automaatne avanemine, Push&Go
- Väljalülitatud automaatika toimib tavapärase reguleeritava ukseulgurina
- Juhtelektronika on kompaktne ja lihtsalt seadistatav
- Kolmepositsiooniline programmlüliti asub korpusel, vajadusel saab lisada elektroonilise või mehaanilise lisalüliti
- Reguleeritavad põhifunktsioonid (avamise ja sulgemise kiirus, avatud oleku pikkus, kiirendused ja aeglustused jpm)
- Tavapärase trafo asemel on kasutusel impulss-toiteplokk, mis tagab stabiilse tööpinge ja vähese voolutarviduse
- Automaatika alus on alumiiniumist, kateprofiil anodeeritud alumiiniumist
- Kombineerimisvõimalus infrapuna- ja mikrolaine-andurite, lülitite ja kaugjuhtimisseadmetega nt puldiga (standardkomplekt sisaldab automaatikat ja andureid)
- Vastavalt soovile komplekteeritud kas standard- või liugvarrega
- Kahelehelise ukse automaatikasüsteemi koostamiseks ühendatakse omavahel kaks automaatikat

TÖÖPROGRAMMID

- Automaatne avamine ja sulgumine
- Käsi avamine ja sulgemine sulgurvedruga
- Uks püsivalt avatud
- Öine lukustus*
- Automaatne avanemine ainult väljumiseks*

*Lisalüliti olemasolul

TEHNILISED ANDMED EL.NEP120

- Automaatika tüüp: mootoriga avatav, vedruga suletav
- Ukselehe laius: kuni 1500 mm
- Ukselehe kaal: kuni 120 kg
- Avamise viivitus: 0...10 sek
- Avatud oleku aeg: 0...60 sek
- Toide: 115/230 V, 50-60 Hz, max. 120 W
- Automaatika mõõtmed: 120 x 110 x 550 mm
- Töötemperatuur: -20 ... +50 °C
- Ilmastikukindlus: IP32

TEHNILISED ANDMED EL.NEP250

- Automaatika tüüp: mootoriga avatav, vedruga suletav
- Ukselehe laius: kuni 1500 mm
- Ukselehe kaal: kuni 250 kg
- Avamise viivitus: 0...10 sek
- Avatud oleku aeg: 0...60 sek
- Toide: 115/230 V, 50-60 Hz, max. 120 W
- Automaatika mõõtmed: 120 x 110 x 550 mm
- Töötemperatuur: -20 ... +50 °C
- Ilmastikukindlus: IP32