



Kompaktne liugukseautomaatika

Valnese liugukseautomaatika tagab uste sujuva ja vaikse liikumise. Kogu vajalik elektroonika on mahutatud ühte kompaktsesse karbikusse, andes uksele visuaalselt kena välimuse.

KIRJELDUS

- Standardkomplekt on komplekteeritud andurite, aku ja 5-positsioonilise võtmega programmeerimislülitiga
- Automaatika alus on valmistatud alumiiniumist ja hingedega katteprofiil anodeeritud alumiiniumist
- Vankritel on 2 jooksuratast ja ülemine lisaratas ukselehe kõikumise vähendamiseks ja tõrkekindluse suurendamiseks
- Ukselehe kõrgus on mehaaniliselt reguleeritav, käiguosa pikkus ka elektrooniliselt reguleeritav
- Impulss-toiteplokk tavalise trafo asemel tagab stabiilse tööpinge ja vähese voolutarviduse
- Aku seisundit hindab automaatika kontrollier
- Reguleeritavad põhifunktsioonid (avamise ja sulgemise kiirus, avatud oleku pikkus, kiirendused ja aeglustused jpm)
- Vahetatav siin, mis vähendab müra ja tagab soodsa hoolduse

TÖÖPROGRAMMID

- Täislaiuses automaatne avanemine / sulgemine
- Piiratud laiuses automaatne avanemine (nn talverežiim)
- Avanemine ainult väljumiseks
- Uks avatud
- Öine lukustus
- Käsitsi avamine / sulgemine (programmeeritav punktide 2, 3 või 5 asemele)
- Avanemine ainult sisenemiseks*
- Erinevate keelte võimalus*

*Digitaalse programmlülitiga

EVOLUS 90

TEHNILISED ANDMED / KAHELEHELINE

- Avanemise laius: 900 - 3000 mm
- Automaatika pikkus: kuni 1800 - 6500 mm
- Ukselehe kaal: kuni 90 kg / ukseleht
- Suurim avanemiskiirus: 1,4 m/s
- Suurim sulgemiskiirus: 1,2 m/s
- Avatud oleku aeg: 0...20 sek
- Automaatika mõõtmed: 120 x 150 mm
- Töötemperatuur: -20...+50 °C
- Ilmastikukindlus: IP22

TEHNILISED ANDMED / ÜHELEHELINE

- Avanemise laius: 700 - 3000 mm
- Automaatika pikkus: kuni 1500 - 6500 mm
- Ukselehe kaal: kuni 130 kg
- Suurim avanemiskiirus: 0,7 m/s
- Suurim sulgemiskiirus: 0,6 m/s
- Avatud oleku aeg: 0...20 sek
- Automaatika mõõtmed: 120 x 150 mm
- Töötemperatuur: -20...+50 °C
- Ilmastikukindlus: IP22

EVOLUS 150

TEHNILISED ANDMED / KAHELEHELINE

- Avanemise laius: 900 - 3000 mm
- Automaatika pikkus: kuni 1800 - 6500 mm
- Ukselehe kaal: kuni 150 kg / ukseleht
- Suurim avanemiskiirus: 1,4 m/s
- Suurim sulgemiskiirus: 1,2 m/s
- Avatud oleku aeg: 0...20 sek
- Automaatika mõõtmed: 120 x 150 mm
- Töötemperatuur: -20...+50 °C
- Ilmastikukindlus: IP22

TEHNILISED ANDMED / ÜHELEHELINE

- Avanemise laius: 700 - 3000 mm
- Automaatika pikkus: kuni 1500 - 6500 mm
- Ukselehe kaal: kuni 200 kg
- Suurim avanemiskiirus: 0,7 m/s
- Suurim sulgemiskiirus: 0,6 m/s
- Avatud oleku aeg: 0...20 sek
- Automaatika mõõtmed: 120 x 150 mm
- Töötemperatuur: -20...+50 °C
- Ilmastikukindlus: IP22