

UKSELUKKUDE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Kasutamine, hooldamine

- o Luku eesmärgipärane kasutamine eeldab, et nii luku kui selle üksikosade suhtes ei rakendata ülemäärast jõudu. Kunagi ärge üritage lukku avada selleks mitteettenähtud vahendeid kasutades;
- o Lukukorpuse või südameke iseseisval lahtivõtmisel kaotab garantii kehtivuse;
- o Lisavõtmed tuleb alati lasta valmistada originaaltoorikutest;

o Lisaks luku ja selle osade hooldusele tuleb korrapäraselt kontrollida ka ukse tööd. Uks peab lengi sisse mahtuma sujuvalt, ei tohi olla liiga tihedalt vastu lengi surutud ega ära vajunud (vajadusel reguleerige uksehingi või vasturaua asendit).

Lukusüdamehooldus

- o Lukusüdamele tuleb õlitada vähemalt kaks kord aastas (NB! Kaba lukusüdame puhul kasutada ainult spetsiaalset Kaba Cleanerit), tiheda kasutamise ja agressiivsema keskkonna korral kord kuus. Kasutage õlitamiseks spetsiaalset lukusüdame õli, teised määrdeained võivad rikkuda südameke ning garantii kaotab kehtivuse. Õlituse võite tellida ka spetsialiseeritud lukufirmast;
- o Südameke puhastamiseks kasutage lukuõli, kunagi ärge kasutage vett ega muid puhastusaineid;
- o Õlitamiseks tuleb vahendit pritsida südameke sisse, seejärel torgata võti südameke ja kohe ka eemaldada, võti puhastada. Protseduuri korrata paar korda ja alles siis võib võtit südamekes pöörata;
- o Lukusüdamele tuleb kaitsta prahi, ülemäärast tolmu jms eest;
- o Kunagi ärge värvige lukusüdameke.

Lukukorpusehooldus

- o Luku- ja lingikeelt tuleb määrada külgedelt lukurasvaga vähemalt kaks korda aastas, tiheda kasutamise korral sagedamini;
- o Luku puhastamiseks ei tohi kasutada korrosiooni tekitavaid ega keemiliselt aktiivseid aineid;
- o Kunagi ärge värvige üle lukukorpust ega teisi lukuosi;
- o Jälgige, et praht või metallipuru ei satuks lukukorpuse liikuvatele osadele. Samuti ei tohi lukuraami sattuda vesi.

Ukselinkide, katete hooldus

- o Ukselinkide, katete puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid aineid, samuti kriimustavaid või muid mehhaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid;
- o Vähemalt kord aastas tuleb käepideme ja väändenupu liikuvaid osi õlitada lukuõliga või määrada lukurasvaga (paar tilka õli uksehingi ja selle kinnitustaldriku ühenduskohale).

Meetmed rikke ilmnemisel

- Juhtumil, kui teie lukukomplekt tõrgub töötamast, toimige järgnevalt.
- o Veenduge, et olete täitnud kõiki käesolevas dokumendis toodud instruksioone ja tingimusi (eriti õlitamise osas) ning kontrollige garantiidokumentide olemasolu ning korrektsust;
 - o Kontrollige võimaluse korral luku töötamist/mittetöötamist ust lahti hoides, veendumaks, et tegu pole ukse vajumisest tingitud rikkega;
 - o Teatage rikkest majahaldurile või meistrile;
 - o Meister teeb kindlaks luku defekti põhjuse ning remondib või asendab luku.

